

アクティブコンテナ

充電タイプ

空調システムで内部の温度を維持

ドライアイスタイプ

循環ファンで内部の温度を維持

0 ~ 25°C

Envirotainer[®]
The Active Cold Chain



RAPe2
(1100kg)



RKNe1
(635kg)

5 ~ 20°C

Envirotainer[®]
The Active Cold Chain



Releye RAP
(1100kg)



Releye RLP
(880kg)

4 ~ 25°C

Safe
Global



RAP
(1213kg)



RKN
(646kg)

2 ~ 30°C

DeKaSch
TEMPERATURE SOLUTIONS



RAP
(1140kg)



RKN
(670kg)

-20 ~ 20°C

Envirotainer[®]
The Active Cold Chain



RAPt2
(450kg)



RKNt2
(265kg)

-5 or 5°C

ANA



RAP
(533kg)



RKN
(290kg)

パッシブコンテナ

パッシブタイプ

保冷剤と真空断熱材を用いて温度を維持

-25 ~ -15°C



TWINx
a: 800kg
b: 800kg
c: 905kg

2 ~ 8°C

va-Q-tec



TLx
a: 660kg
b: 660kg
c: 740kg



USx
a: 575kg
b: 575kg
c: 640kg



EUROx
a: 440kg
b: 440kg
c: 510kg

15 ~ 25°C

-80 ~ -20°C

SKY CELL



1500DF
(470kg)

2 ~ 8°C

SKY CELL



1500X
Model COL
(379kg)



1500C
(497kg)



2500C
(650kg)

15 ~ 25°C

SKY CELL



1500X
Model CRT
(379kg)



1500CRT
(497kg)



2500CRT
(650kg)

※各コンテナは提供できる空港及びリース条件が異なります。詳細は営業担当迄お問い合わせください。
※Dry Ice type は外気温の影響を受けやすいため、特に夏冬の季節は、ご希望の温度帯から逸脱する可能性があります。
※()に示す重量は、各温度コンテナの自重です。