

## アクティブコンテナ

### 充電タイプ

空調システムで内部の温度を維持

0 ~ 25°C

Envirotainer<sup>®</sup>  
The Active Cold Chain



RAPe2 (1100kg) RKNe1 (635kg)

5 ~ 20°C

Envirotainer<sup>®</sup>  
The Active Cold Chain



Releye RAP (1100kg) Releye RLP (880kg)

4 ~ 25°C

Safe  
Global



RAP (1213kg) RKN (646kg)

2 ~ 30°C

Deltasch  
TEMPERATURE SOLUTIONS



RAP (1140kg) RKN (670kg)

### ドライアイスタイプ

循環ファンで内部の温度を維持

-20 ~ 20°C

Envirotainer<sup>®</sup>  
The Active Cold Chain



RAPt2 (450kg) RKNt2 (265kg)

-5 or 5°C

ANA



RAP (533kg) RKN (290kg)

※外気温がコンテナの設定温度よりも+5°C~+25°C高い場合に、設定温度から±3°Cを維持する設計です。コンテナ設定温度と外気温の差が当該幅より大きくなる場合、ご希望の温度帯から逸脱する可能性があります。

## パッシブコンテナ

保冷剤や真空断熱材を用いて温度を維持

<- 30°C



2 US/TWINx

Type	<-60°C
2 US/TWINx	875kg
2 Euro/XLx	715kg
US/Usx	630kg
Euro/Eurox	500kg

-25 ~ -15°C



2 Euro/XLx

Type	-40 ~ -20°C
2 Euro/XLx	935kg
US/Usx	820kg
Euro/Eurox	670kg
Euro/Eurox	530kg

2 ~ 8°C



US/USx

Type	-30 ~ -20°C	-25 ~ -15°C	2 ~ 8°C
US/USx	960kg	905kg	800kg
US/USx	840kg	740kg	660kg
US/USx	680kg	640kg	575kg
US/USx	540kg	510kg	440kg

15 ~ 25°C



Euro/EUROx

Type	15 ~ 25°C
Euro/EUROx	800kg
Euro/EUROx	660kg
Euro/EUROx	575kg
Euro/EUROx	440kg

-80 ~ -20°C

SKY CELL



1500DF (470kg)

2 ~ 8°C

SKY CELL



1500X Model COL (379kg) 1500C (497kg) 2500C (650kg)

15 ~ 25°C

SKY CELL



1500X Model CRT (379kg) 1500CRT (497kg) 2500CRT (650kg)

※ Envirotainer社とva-Q-tec社の合併により、va-Q-tainerはProofTainerとなりデザインも変更される予定です。

※各コンテナを提供できる空港、また、リース条件は異なります。詳細は営業担当迄お問い合わせください。

※記載の重量は、各コンテナの自重です。

# 温度管理コンテナ仕様一覧

カテゴリー	コンテナ会社	タイプ	温度範囲	維持時間*1	内寸(cm)	外寸(cm)	ANAリース(期間)	フォワーダー様リース	
アクティブ コンテナ	Envirotainer	RKN e1	0~+25 °C	最大100時間	134.0 x 131.9 x 131.5	200.0 x 153.0 x 162.0	◎ (4日,6日,16日)	◎	
		RAP e2			246.5 x 205.5 x 126.0	317.5 x 223.5 x 162.6			
		Releye RLP	+5~+20 °C	最大170時間	247.5 x 135.4 x 132.0	317.5 x 153.4 x 162.6			
		Releye RAP			246.6 x 205.5 x 132.0	317.5 x 223.5 x 162.4			
	CSafe	RKN	+4~+25°C	最大130時間	121.9 x 127.3 x 127.7	200.7 x 153.4 x 162.6	◎ (4日,6日,9日,16日)	◎	
		RAP			247.7 x 208.3 x 129.5	317.5 x 223.5 x 162.6			
DoKaSch	RKN	+2~+30°C	最大 70時間	125.0 x 122.0 x 123.0	200.7 x 153.4 x 162.6	◎ (5日,11日,18日)	◎		
	RAP			246.0 x 202.3 x 132.0	317.5 x 223.5 x 161.5				
ドライアイス式 (t-type)	ANA	RKN	-5°C or +5°C	最大 72時間	138.2 x 132.8 x 136.0	200.0 x 153.0 x 163.0	◎ (6日)	X	
		RAP			253.5 x 197.0 x 142.0	318.0 x 223.0 x 163.0			
	Envirotainer	RKN t2	-20~+20 °C	最大 72時間	141.5 x 135.5 x 136.0	200.0 x 153.5 x 162.0	◎ (6日,10日,16日)	X	
		RAP t2			253.5 x 206.5 x 142.0	317.0 x 223.0 x 162.0			
パッシブコンテナ	Envirotainer (ProofTainer/ va-Q-tainer)	2 US/TWINS	-25~-15°C or +2~8°C or +15~+25°C or -30~-20°C or -40~-20°C or -60°C 以下	最大120時間	211.0 x 125.0 x 122.0	238.0 x 149.0 x 158.0	◎ (7日,11日)	◎	
		2 Euro/XLx			164.0 x 125.0 x 122.0	189.0 x 149.0 x 158.0			
		US/USx			120.0 x 125.0 x 117.0	143.0 x 149.0 x 158.0			
		Euro/EUROx			120.0 x 85.0 x 117.0	142.0 x 109.0 x 158.0			
	SkyCell	1500x CRT	+15~+25°C	最大270時間	123.5 x 103.5 x 130.0	145.6 x 117.0 x 160.0	X *2	◎	
		1500 CRT			最大205時間	123.5 x 103.5 x 122.0			153.0 x 132.0 x 160.0
		2500 CRT			最大270時間	165.0 x 124.0 x 122.0			194.3 x 152.2 x 160.0
		1500x COL	+2~+8 °C	最大205時間	123.5 x 103.5 x 130.0	145.6 x 117.0 x 160.0			
		1500 C			123.5 x 103.5 x 122.0	153.0 x 132.0 x 160.0			
		2500 C			165.0 x 124.0 x 122.0	194.3 x 152.2 x 160.0			
1500 DF	-20~-80°C		123.5 x 84.5 x 112.4	153.0 x 132.0 x 160.0					

\*1 :維持時間は目安となり、外気温度・ドライアイス量等により変動する場合があります。 \*2 : ANAリースをご希望の場合は、弊社営業担当迄お問い合わせください。

## 温度管理コンテナ搭載制限

コンテナ会社	搭載制限
Envirotainer	・搭載制限無し
CSafe	・生鮮 ※生鮮以外の食品（加工食品等）については、弊社営業担当迄お問い合わせください。 ・危険品（微量危険物を含む）：分類1、区分2.1、2.3、分類3、分類4、分類5、および分類8
DoKaSch	・臭気を発する貨物
Envirotainer (ProofTainer/va-Q-tainer)	・生鮮 ※生鮮以外の食品（加工食品等）については、弊社営業担当迄お問い合わせください。
SkyCell	・生鮮および全ての食品 ※危険品の搭載については、弊社営業担当迄お問い合わせください。

## フォワーダー様リースの条件

	条件
概要	フォワーダー様が直接手配した温度管理コンテナについて、PRIO PHARMA - TCCまたはPRIO TEMPサービスを適用いたします。 ※荷主様が直接手配した場合についても、フォワーダー様リースとして受け付けさせていただきます。
受付条件	免責合意書 (RELEASE AND INDEMNIFICATION AGREEMENT) に事前にご署名を頂いたフォワーダー様の温度管理コンテナのみ受け付けさせていただきます。 ※詳細は、弊社営業担当迄お問い合わせください。
温度管理コンテナの返却	ご使用後の温度管理コンテナは、フォワーダー様ご自身でコンテナ会社へご返却をお願いいたします。 ANA空港へのご返却は受け付けることができません。